

COP-AC1563F

AC アダプタ 15V63W (-20℃～+70℃)



RoHS

概要

本製品は、63W タイプの AC アダプタです。
DC 電源入力タイプに対応しています。
コネクタは 2×2 ピンタイプです。
※本製品は対応製品でのみ使用してください。

特長

- AC100V～AC240V 入力
 - 出力仕様 DC15V/63W(MAX)
 - 温度範囲 -20℃～+70℃
 - MTBF 25℃/100,000 時間
 - ケーブル長
- DC 電源コネクタ側:1.2m
AC コード:1.8m

対応 OS

—

注意事項

弊社 AC アダプタ、およびユニット等に組み込まれている電源本体は入力 AC100V～240V に対応しています。
ただし、AC アダプタ等に付属のケーブルは日本国内基準に準拠したもので入力 AC100V 対応です。
海外で使用される際は使用される国に適合した電源ケーブルを別途ご準備ください。
※ 本製品は使用温度により電力にデレーティングが発生します。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
保存温度	-40℃～+85℃
保存湿度	0%～95% RH(非結露)
使用条件	周囲温度 -20℃～+70℃ / 湿度 0%～95% RH(非結露)
製品情報種別	電源モジュール
定格入力電圧	AC100V～AC240V (添付の AC ケーブルは AC100V 専用です。)
入力電圧範囲	AC100V～AC240V ±10%
入力周波数	50Hz/60Hz
定格出力電圧	DC+15V
最大出力電流	4.2A
定格出力電力	63W

過電流保護	あり
各種対応規格	[適合規格] 電気用品安全法,UL.60950-1,FCC,UL/cUL,カルフォルニア規格 CEC Level V