

CPZ-892102

2CH 多点モジュールホスト



RoHS

概要

本製品は、デジタル入出力、アナログ入出力の多点モジュール(TMZ シリーズ)を拡張するためのホストインタフェースインタフェースモジュールです。2 台の多点モジュールを同時に拡張することができます。多点モジュールには、512 点のデジタル入出力や、259 チャンネルアナログ入力/8 チャンネルアナログ出力を持った製品があります。デジタルとアナログの多点モジュールを 1 台ずつ拡張することもできます。

特長

- 多点モジュールホストボード
- デジタル、アナログの多点モジュールを接続可能
- 1 枚のボードで最大 2 台の多点モジュールを拡張可能
- 多点モジュールまでの配線長:最大 5m

対応 OS

Linux
Windows 2000
Windows XP
Windows XP Embedded
Windows Vista
Windows Server 2003
MS-DOS
PC DOS

注意事項

この製品は多点モジュール製品です。必ず本ホストボード+専用ケーブル+多点モジュールのセットでご使用ください。
詳細機能は、TMZ シリーズを参照してください。
・CPZ シリーズは、3.3V 信号環境の 3U サイズ CompactPCI 製品です。CPZ シリーズ同士(CPZ ユニットと CPZ シリーズのインタフェースモジュールの組み合わせ等)のみご使用頂けます。
※ 他社 CompactPCI 製品との組み合わせでは、ご使用頂けません。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
MTBF[時間]	436368
対応バス	CompactPCI Specification PICMG 2.0 R2.1, R3.0 3.3V 信号環境
占有スロット数	1 スロット
占有メモリサイズ	32 バイト+4KB+4KB+64KB+64KB
外形サイズ	3U サイズ CompactPCI [160(D) x 100(H)]単位[mm]※基板部のみ
電源仕様	DC+3.3V (±5%):0.5A(TYP)
使用環境条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～90%(非結露)

I/O コネクタ	CN1,CN2:26 ピンハーフピッチコネクタ(LVDS)
----------	-------------------------------