

ECO-6610P

96 ピンハーフピッチケーブル(1.0m TP)



RoHS

概要

ECO-6610P は、96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ↔96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ接続ケーブル(1.0m)です。ハーフピッチコネクタ, EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル, 編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、コネクタ両側付きケーブルは弊社中継端子台に接続できます。対応製品に対して、クロストークの影響が少ないツイストペアの構成となっています。

特長

- 96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ
コネクタ:PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
カバー:PCS-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)
- 96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ
コネクタ:PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
カバー:PCS-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)
- 対応製品に対し、クロストークの影響が少ないツイストペアの構成

対応 OS

—

注意事項

ECO シリーズの適合中継端子台は TNS シリーズです。
TBZ シリーズの中継端子台を使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおこりますのでご注意ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.4
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	96
使用コネクタ CN1	PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	PCS-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN1	メス
点数 CN2[点]	96
ネジ口径 CN1	-
使用コネクタ CN2	PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	PCS-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN2	メス

ネジ口径 CN2	-
UL 認定 ULAWM	UL20620
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	90.00
耐電圧	AC500V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ10.5
導体構成	より線
ケーブル長[m]	1.0