

ECO-9420

プリンタ変換 IEEE1284 準拠ケーブル(2.0m)



RoHS

概要

ECO-9420 は、36 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ←→36 ピンセントロニクス接続ケーブル(2.0m)です。ハーフピッチコネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル,編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。IEEE1284 規格に準拠しています。

特長

- 36 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ
コネクタ:10136-6000EL(住友スリーエム製)(相当品)
コネクタカバー:10336-A200-00(住友スリーエム製)(相当品)
- 36 ピンセントロニクス
コネクタ:57-30360(第一電子工業株式会社)(相当品)

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.3
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	36
使用コネクタ CN1	10136-6000EL(住友スリーエム製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	10336-A200-00(住友スリーエム製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	36
ネジ口径 CN1	-
使用コネクタ CN2	57-30360(第一電子工業製)(相当品)
極性 CN2	オス
ネジ口径 CN2	-
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00

耐電圧	AC250V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 7.2
導体構成	より線
ケーブル長[m]	2.0