

ECO-9610H

DC モーションコントローラケーブル(1.0m)



RoHS

概要

ECO-9610H は、37 ピン D-sub(オス)コネクタ↔37 ピン D-sub(オス)高電流 DC モーションコントローラケーブル(1.0m)です。D-sub コネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、コネクタ両端付きケーブルは弊社端子台に接続可能です。

特長

- 37 ピン D-sub(オス)コネクタ
コネクタ:17JE-23370-02(第一電子工業製)(相当品)
コネクタカバー:DC-C1-J16R(日本航空電子工業製)(相当品)
- 37 ピン D-sub(オス)コネクタ
コネクタ:17JE-23370-02(第一電子工業製)(相当品)
コネクタカバー:DC-C1-J16R(日本航空電子工業製)(相当品)

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.4
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	37
使用コネクタ CN1	17JE-23370-02(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	DC-C1-J16R(日本航空電子工業製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	37
使用コネクタ CN2	17JE-23370-02(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	DC-C1-J16R(日本航空電子工業製)(相当品)
極性 CN2	オス
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00

耐電圧	AC500V/1 分間
ペア構成	ストレート
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 12.5
導体構成	より線
ケーブル長[m]	1.0